



## MP6000



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                        |  |
|------------------------|--|
| Typ skanera            | Wiele CMOS Array Imager, Wielopłaszczyznowy z funkcją wagi   |
| Skanowane kody         | 1-D Symbologies 2 of 5 (Interleaved, Discrete, IATA, Chinese); Bookland EAN; Code 128; Code 39 (standard, full ASCII); Code 93; Composite Codes; Coupon Code (UPC + EAN128); EAN128; EAN-13; EAN-8; GS1 DataBar (Omnidirectional, Truncated, Stacked); GS1 DataBar Expanded coupon; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded (regular, stacked); JAN 8; JAN-13; Plessey; TLC -39; Trioptic Code 39; UPC-A; UPC-E; UPC-E1; 2-digit Supplementals; 5-digit Supplemental; Codabar; Pharmacode (Code 32)<br>2-D Symbologies Aztec; Datamatrix; MicroPDF417; MicroQR Code; PDF417; QR Code |
| Obsługiwane interfejsy | Soft Touch pojemnościowe podkładki (bez Przyciski do przerwy lub zużyciu)<br>• Szeroki, centralnie położony dwukolorowa dekodowania / Pasek informacji (jasne dla kasjerów i samo-kasa użytkowników) • Sygnał dźwiękowy: regulacja głośności i beep ton • Trzy programowalne przyciski   |
| Wymiary                | Długi skaner i skaner/skala: 507 mm L x 292 mm W x 102 mm D x 128 mm H<br>Średni skaner i skaner/skala: 399 mm L x 292 mm W x 102 mm D x 128 mm H<br>Krótki skaner: 353 mm L x 292 mm W x 102 mm D x 128 mm H  |
| Waga                   | Długi skaner: 6.9 kg; Długi skaner/skala: 8.3 kg; Średni skaner: 5.9 kg; Skaner/skala: 7.4 kg; Krótki skaner: 5.4 kg   |
| Temperatura            | Pracy: 0 do 20C Przechowywania: -40 do 70C   |
| Wilgotność             | 20% do 95%, bez kondensacji  |
| Oświetlenie            | 640nm, kontrolowany przez system detekcji  |
| Porty                  | • Jeden wspólny POS dla portu USB / RS-232 / IBM RS-485 • Trzy porty peryferyjne USB • Dwa zasilane RS-232 obwodowych porty • Blokada portu Checkpoint • Port zdalny wyświetlacz skali   |
| Moc                    | POS 12V z kabla interfejsu USB lub PowerPlus (RS-232) • moc Zebra 50-14000-148R<br>Zasilanie: 90-264 VRMS (110-240 nominalna), 47-63Hz (50-60 nominalna) • Pobór mocy: mniej niż 5.5W podczas skanowania   |
| Gwarancja              | 1rok   |
| Zastosowanie           | Sklepy spożywcze, hipermarkety, sklepy masowe, kluby Warehouse, Self-kasa  |

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



## EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting  
automated labelling systems  
supply chain management solutions  
professional multi-platform services



## MEMBER OF

