



VOYAGER 1452g

Honeywell

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc operacyjna	Baza: 5 W (1A @ 5V)
Bateria	2,400 mAh lithium-ion battery
Skaner	Area Image (640 x 480 px)
Szybkość skanowania	100 skanów na sekundę
Odczytywane kody	1452g1D: 1D standardowe symbole 1452g2D: standardowe symbole 1D, PDF417, i 2D symbole
Wskaźnik szczelności	Skaner: IP42, Baza komunikacyjno-ładowująca: IP41
Odporność na upadki	do 1,5m na beton
Interfejs	USB, Keyboard Wedge, RS232 TTL, IBM 46xx (RS485)
Temperatura	Skaner: Ładowania: 5°C - 40°C Bez ładowania: 0°C - 50°C Baza: 5°C to 40°C Bez ładowania: 0°C to 50°C
Waga	Skaner: 210 g Baza: 179 g
Wilgotność	Bez kondensacji 0-95%
Parametry fizyczne	Skaner: 62 mm x 173 mm x 82 mm Baza: 132 mm x 102 mm x 81 mm
Gwarancja	3 lata

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services



MEMBER OF

