



XENON 1902

Honeywell

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc operacyjna	5 W (1A @ 5 V)
Interfejs	USB, Keyboard Wedge, RS232, IBM 46xx (RS485)
Bateria	1800 mAh Li-ion minimum
Skaner	Area Image (838 x 640 px)
Ilość skanów	Do 50 000 skanów na pełnym naładowaniu
Odczytywane kody	Standardowe kody 1D, PDF, 2D, Pocztove i OCR symbole *Uwaga: funkcje dekodowania zależą od konfiguracji zestawu
Wskaźnik szczelności	IP41
Odporność na upadki	Skaner: do 1,8m na beton, Baza: do 1 m
Kontrast	20% minimum reflectance difference
Temperatura	Pracy: 0°C do 50°C Podczas ładowania: 0°C do 40°C
Waga	Skaner: 214 g, Baza: 179 g
Wilgotność	Bez kondensacji 0-95%
Parametry fizyczne	Skaner: 104 mm x 71 mm x 160 mm Baza: 132 mm x 102 mm x 81 mm
Gwarancja	3 lata

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm

**EXCELLENCE IN:**

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services



MEMBER OF

