



3820

**Honeywell**

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc operacyjna	9.9 W (825 mA @ 12 V)
Interfejs	USB, TTL level RS232, Keyboard Wedge, IBM 46xx (RS485), Light Pen (Wand) Emulation
Bateria	1800 mAh Li-ion minimum
Skaner	Normalny obraz (CCD: 3648 px)
Ilość skanów	Do 57 000 skanów na pełnym naładowaniu
Szybkość skanera	270 skanów na sekundę
Odczytywane kody	Standardowe kody 1D i GS1 Databar symbole
Wskaźnik szczelności	IP41
Oporność na upadki	Skaner: do 1,8m na beton, Baza: do 1 m
Kontrast	20%
Temperatura	Pracy: 0°C to 50°C przechowywania: 0°C to 50°C
Waga	Skaner: 261 g, Baza: 250 g
Wilgotność	Bez kondensacji 0-95%
Parametry fizyczne	Skaner: 165 mm x 81 mm x 157 mm, Baza: 140 mm x 110 mm x 81 mm
Gwarancja	3 lata

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm

NiceLabel

BarTender

UPM RAFLATAC

UPM

AVERY DENNISON

RITRANA

## EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting  
automated labelling systems  
supply chain management solutions  
professional multi-platform services

CUSTOMERS FIRST

MEMBER OF

GS1

PITAGORAS

PITAGORAS