



TT-PS 200



TT-PS 200 jest urządzeniem drukująco-zaklejającym z unikalną w świecie technologią, opatentowaną przez T-Trade. TPS200 to jedno rozwiązanie łączące w sobie jednostkę drukującą i jednostkę etykietującą. Skrócona linia do pakowania oszczędza miejsce i daje widoczne korzyści ekonomiczne dla logistyki.

Gdy opakowanie jest zaklejane taśmą, widoczne są zarówno dwie etykiety z dwóch stron, jak i opis na górze. Daje to ogromną przewagę logistyczną w zarządzaniu i śledzeniu produktu.

Wersja A Wersja z głowicą zaklejającą od góry i drukującą od góry. Rozdzielczość głowicy drukującej: 8 dot

Wersja B Wersja z podwójną głowicą zaklejającą od góry i od dołu oraz jednostką drukującą tylko od góry. Rozdzielczość głowicy drukującej: 8 dot

Wersja C Wersja z głowicą zaklejającą od góry i od dołu oraz podwójną jednostką drukującą od góry i od dołu. Rozdzielczość głowicy drukującej: 8 dot



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szerokość	642 mm
Długość	1100 mm
Wysokość	600 mm regulowany do 100 mm
Moc	220 - 230 V. 50 - 60 Hz
Konsumpcja mocy	200 watt
Prędkość	21 M/1 min.
Szerokość rolki BOPP	min. 50 mm./max 75 mm
Długość rolki BOPP	900 mt
Wysokość rolki BOPP	900 mt
Średnica wewn.rolki	3" (76 mm)
Kolor	niebieska farba
Polecana folia termo-transferowa do druku	TT-SR 300 , TT-GR 400
Rozmiar kartonu	Szerokość: min. 170 mm - max. 500 mm. Długość: min. 160 mm - max 500 mm Wysokość: min. 180 mm - max. nie ma max. długości
Opcjonalnie	TT-PS 200 wersja ze stali nierdzewnej
Wysokość rolki	900 mt

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services



MEMBER OF

