



AP 7502



Przedstawiamy najprostszy sposób, aby rozwiązać te duże problemy biznesu - AP 7502, punkt dostępowy 802.11ac kieszonkową. AP 7502 jest specjalnie zaprojektowany dla środowisk mikro-komórek publicznych skierowaną takich jak pokoje, pomieszczenia i apartamentów hotelowych i pacjentów. Podwójne 802.11n i 802.11ac radia, pięć wewnętrznych anten, plus mnóstwo Zebra tylko oferuje zapewnić niezawodne wysokiej jakości połączenia bezprzewodowego dla każdego użytkownika i każdego urządzenia mobilnego w pokoju. Jego rewolucyjnie niewielki rozmiar sprawia, że jest łatwy do zainstalowania w dowolnym miejscu, a zniżone konstrukcja pozwala na łatwe ukrycie w oczach. Wdrożenie nie może być prostsze i szybsze - AP 7502 może być zainstalowany w ciągu zaledwie kilku minut, przy zerowej dotykowym automatycznej konfiguracji. I locationing wsparcia, w tym Bluetooth® SMART, otwiera drzwi do świata aplikacji, które mogą pomóc zapewnić użytkownikom światowej klasy doświadczenie, które będzie można umieścić organizacja krok nad konkurencją.



KLUCZOWE CECHY

DWA Radia

Dzięki podwójnemu radiu 802.11n i 802.11ac, AP 7502 obsługuje wszystkie urządzenia mobilne, które chodzą przez drzwi z urządzeniami starszego typu 2,4 GHz do dzisiejszych nowych smartfonów konsumpcyjnych 5 GHz. Kolejna generacja radia 802.11ac upoważnia sieci przy piątej generacji Wi-Fi - więcej niż podwoić przepustowość 802.11n - pomaga zapewnić wydajność i przyspiesza sieć musi obsługiwać wiele urządzeń z wielu aplikacji wymagających dużej przepustowości.

SUPERIOR WI-FI PERFORMANCE

Ten mały punkt dostępowy jest wyposażony w duże funkcje biznesowych, które zapewnić użytkownikom bezszwowe klasy korporacyjnej usług bezprzewodowych oczekują. Dwie cechy, które są zoptymalizowane pod kątem środowisk mikro-komórek pracować ręka w rękę w celu wyeliminowania zakłóceń RF i wynikającą z pogorszenia jakości połączenia bezprzewodowego, które mogą wystąpić. Adaptacyjne RF zasilania automatycznie wykrywa pobliskich punktów dostępu i dostosowuje moc wyjściową w zależności od potrzeb, natomiast Automataczny wybór kanału zapewnia wybór nieużywanego lub przynajmniej używanych kanałów. Oraz trzy funkcje zapobiegać zbyt wielu użytkowników lub przeciążenie ruchu zmniejszają jakość usług na określonym AP 7502. równoważenia obciążenia monitoruje liczbę użytkowników na temat szczególnego punktu dostępowego i w razie potrzeby, współpracuje z RoamAssist pominięcia każdego klienta „lepkosc”, zapewniając klienci mogą wędrować do punktu dostępowego, który zapewni lepszy sygnał. Roaming poboru mogą pracować ręka w rękę z Roam Assist dostarczenie Mobile Phone-stylem szybko i bezproblemową roamingu.

INSTALACJA W ciągu zaledwie kilku minut

Instalacja jest bardzo prosta dosłownie - wystarczy zamontować wspornik gdziekolwiek chcesz i zatrasnąć AP 7502 do wspornika. W razie potrzeby, płyty dekoracyjne wykończenia można włączyć nad AP 7502, aby dodać bardziej dopracowany wygląd urządzeń, które są zainstalowane w widocznych obszarach. Z 802.3af / w wsparcia PoE, potrzeba uruchomienia kosztownego okablowania do zasilania AP 7502 jest wyeliminowane. I z prawdziwej zerowej dotykowym rezerw, AP 7502 jest automatycznie wykrywane i konfigurowane - bez rąk wymagane.



Zabezpieczone przed manipulacją DESIGN

Ponieważ AP 7502 jest łatwo dostępna dla osób i pacjentów, zrobiliśmy praktycznie odporne na manipulację. Gdy AP 7502 jest zatrzaśnięty w uchwycie metalowej, która jest zamontowana do ściany, nie może być usunięta bez specjalnego narzędzia. Dla dodatkowego zabezpieczenia, można również przykręcić AP 7502 bezpośrednio do metalowego wspornika ze specjalną śrubą momentu obrotowego, które również nie mogą być usunięte bez specjalnego narzędzia. A żeby malutkie AP 7502 jeszcze trudniejsze do wykrycia, można również wyłączyć dioda LED Status świeci przez centralny kontroler.

Łatwe i elastyczne tryby zarządzania

Wybierz tryb zarządzania, który najlepiej odpowiada potrzebom danego środowiska technologii. AP 7502 może być łatwo zarządzany i przyjęty bezprzewodowego kontrolera Zebra. W trybie wirtualnego kontrolera, jeden AP 7502 może przyjąć maksymalnie 24 dodatkowych punktów dostępowych AP 7520, po prostu logując się do jednego AP 7520 i kliknięcie na pojedynczym wyboru - idealny dla mniejszych organizacji, które nie wymagają lub chcą przełączyć sieci bezprzewodowej. Ponadto, AP 7502 może również pracować w trybie autonomicznym, gdzie może być zarządzany oddzielnie, zapewnienie ciągłości usług bezprzewodowych - nawet jeśli połączenie z centralnym kontrolerem jest stracone.

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
 automated labelling systems
 supply chain management solutions
 professional multi-platform services



MEMBER OF

