



RJ3050

Drukarka przenośna RJ-3050 drukuje na arkuszach o szerokości do 80 milimetrów. Urządzenie pracuje w technologii bezpośredniego druku termicznego, dzięki czemu jego mechanizm drukujący jest bardziej wytrzymały i tańszy w utrzymaniu oraz wyeliminowana jest konieczność stosowania tuszu i toneru. Wysoka prędkość druku oferowana przez model wynosi 127 mm na sekundę, a jego rozdzielczość to 203 dpi.

RJ-3050 charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na trudy eksploatacji, w związku z czym idealnie sprawdzą się w pracy dostawców, magazynierów, mobilnych sprzedawców czy funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa publicznego. Urządzenie ma obudowę o klasie szczelności IP54, co oznacza odporność na zapylenie i zachlapania. RJ-3050 wytrzymuje upadki z wysokości 1,2 metra.

brother®

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ drukarki	Drukarka do etykiet – direct thermal – monochromatyczny
Typ obudowy	Przenośny
Waga	610 g
Max rozmiar nośnika	Rolka (8cm)
Minimalny format nośnika (standardowo)	25 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo)	80 mm
Prędkość drukowania	Do 127 mm/ sek
Maksymalna rozdzielczość	(wydruki czarno-białe) - 203 dpi
Interfejs	USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth 2.1 EDR
Zainstalowana pamięć RAM	(maks.) - 32 MB
Zainstalowana pamięć Flash	(maks.) - 32 MB
Standardowe języki drukarki	EPSON ESC/ P, ZPL II, EPSON ESC/ P Raster, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Kody paskowe	Code 39, GS1 DataBar, QR code, EAN/ JAN-8 , EAN/ JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Postnet , PDF417, Data Matrix, ITF, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited
Typy nośników	Etykiety, receipt labels
Czcionki	Helsinki, Letter Gothic Bold, Gothic
Praca w sieci	Serwer wydruków
Bateria	Wymagany 1 litowo-jonowa ilość w komplecie 1

Wymagania systemowe	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Android 2.3 lub nowszy, Apple iOS 5.0 lub nowszy, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1
Minimalna temperatura pracy	-10 °C
Maksymalna temperatura pracy	50 °C
Wymiary (szer./głęb./wys.)	113 cm x 18.6 cm x 8 cm
Gwarancja producenta	2 lata

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services



MEMBER OF

