



50.0:0:0:0,0,0 30

1S0ZK0ZLJ0P0
 0PN0ZD0ZLJ0JBLB30POSPMP00FUS000LJLPOSPM0
 NJLSP0DFPS0000 XTJMOJ LSPLP0000Z 0000
 EPL000ZK0P0000UZN0M00PCSP0000
 1S0K0CT00LPOSPMB
 1S0K0EM0ULP00NDI00S00P 0LS0P0000
 TL000EPTUPTP00 00DKJ 0ZLJ0P00J 00DI 00P0000
 MND000EPUZLPXTU0000TULJNJ 000000C0P0000J
 0P0DISH0MBKJ00TU000TP00KBJ00P00ZUZN00PXC00
 NPHMJ 0LS0LJN D0JRCZ0TU0PCT00J0N000000 UZN
 M0UZD00SH00KJM00JRTJ0SPCPD0
 0DK0P00PSP00000
 M000ZLJ0 00K000P0 0 00K0LSZ00CS000ZDI 0ZLJ0
 000EPL0000P00DKJ 0N0000 00 0000KB J
 0P00DKJ 30 UR00000LPOSPMJ KBP0J 000B 0000HP P
 X000EPL0000P00DKJ



PARAMETRY TECHNICZNE

NAPIĘCIE	220/110 VAC 50 / 60Hz 1 faza
MOC	700VA
SZYBKOŚĆ DOZOWANIA	40 m/min.
PRĘDKOŚĆ PRZENOŚNIKA	40 m / min maks.
ROZMIAR ETYKIETY	Maks. 150 mm x 300 mm
ŚREDNICA SZPULI	76 mm
WYMIARY	1300mm (L) x 750mm (W) x 1470mm (H)
WYSOKOŚĆ APLIKATORA	150mm / 200mm

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
 automated labelling systems
 supply chain management solutions
 professional multi-platform services



MEMBER OF

