



GODEX RT700i



Drukarka Godex RT700i, umożliwia wydruk termiczny i termotransferowy o maksymalnej szerokości 54 mm, do małych i średnich nakładów. Maks szerokość druku 108mm. Kolorowy wyświetlacz TFT LCD i prosty panel operacyjny pozwalają na łatwą obsługę. Po podłączeniu klawiatury USB drukarka może pracować w trybie wolnostojącym bez konieczności komunikacji z komputerem. Przycisk kalibracji ułatwia obsługę drukarki przy częstych zmianach rozmiaru etykiet. Technologia „Twin-Sensor” (podwójny czujnik odstępu) umożliwia wydruk na etykietach samoprzylepnych ułożonych w 2 lub więcej rzędach.

Model	RT700i
Metoda Druku	Termiczna, termotransferowa
Max. szer. druku	108 mm
Max. dł. druku	1727 mm
Prędkość druku	177 mm
Rozdzielczość	203 dpi
Średnica etykiety	25,4 mm
Nawój taśmy ttr	600 m
Programowanie	GELP, GZPL, EZPL
Pamięć wbudowana	16 MB SDRAM I 8 MB pamięci Flash
Komunikacja	USB 2.0, TX Ethernet port RJ 45, IEEE 802.3 10/100 Mbps Opcjonalnie: USB host, Bluetooth, External 802.11 b/g/n
Drukowane kody	1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 2D: TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS
Wilgotność	Pracy: 30 - 85% bez kondensacji Przechowywania: 25 - 85% bez kondensacji
Temperatura	Pracy: : 5 - 40°C Przechowywania: -20 - 50°C
Parametry fizyczne	210x280x186mm (szerokość x wysokość x długość)
Waga	3 kg
Opcje dodatkowe	Moduł Peel-off, Cutter, KP-200 Plus keyboard, KU-007 Plus programmable smart keyboard
Zastosowanie	Wysyłka i odbiór, znakowanie palet, etykiety ostrzegawcze, marketing, grafiki, loga, teksty

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services



MEMBER OF

