

## Czytnik Symbol LS3008



Do zastosowań przemysłowych w mniejszych zakładach produkcyjnych oraz przemyśle lekkim

- Czyta kody 1D
- Odporny na trudne warunki przemysłowe
- Pyłoszczelny oraz bryzgoszczelny (IP53)
- Lekki, ergonomiczna obudowa
- Wielokierunkowy rastrowy wzorzec skanowania eliminujący konieczność dokładnego pozycjonowania skanera
- Pracuje w trybie ręcznym i bez używania rąk

### Dane techniczne

<b>Wymiary</b>	170mm x 193mm x 68mm
<b>Ciężar</b>	181g
<b>Zasilanie</b>	5 +/- 10%VDC @ 140 mA (Stand by: <35 mA)
<b>Temperatura pracy</b>	0°C - +50°C
<b>Wilgotność</b>	5 - 95%, bez kondensacji
<b>Odporność na upadek</b>	wytrzymuje wielokrotne upadki na podłoże betonowe z wysokości 1,825m
<b>Źródło światła</b>	Dioda laserowa 650nm
<b>Kontrast</b>	Min. 25%
<b>Odległość odczytu</b>	13,33 cm – 48,25 cm
<b>Komunikacja</b>	RS-232C (Standard, Nixdorf, ICL, & Fujitsu); IBM 468x/469x; Keyboard Wedge; USB (Standard, IBM SurePOS, Macintosh); Laser/Wand Emulation;
<b>Skanowane kody</b>	UPC.EAN, UPC.EAN with Supplementals, UCC.EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Code 93, RSS Variants, Codabar (NW7), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5 MSI, Codell, IATA, Bookland EAN, Code 32