

## Czytnik Symbol LS3478



- Przemysłowy czytnik laserowy
- Czyta kody 1D
- Odporny na trudne warunki przemysłowe
- Posiada łączność radiową na odległościach do 100m
- Opcja ER umożliwia czytanie kodów odległości 13,7m
- Opcja FZ umożliwia odczyt kodów bardzo słabej jakości
- Pyłoszczelny oraz bryzgoszczelny (IP65)

### Dane techniczne

<b>Wymiary</b>	186mm x 122mm x 74mm
<b>Ciężar</b>	420g
<b>Zasilanie</b>	2200 mAh Lithium Ion Battery, wytrzymałość – 3 godz.
<b>Temperatura pracy</b>	-20 - +50°C
<b>Wilgotność</b>	5 - 95%, bez kondensacji
<b>Odporność na upadek</b>	wytrzymuje wielokrotne upadki na podłoże betonowe z wysokości 2m
<b>Źródło światła</b>	Dioda laserowa 650nm
<b>Kontrast</b>	Min. 25%
<b>Odległość odczytu</b>	ER - 1371 cm / FZ- 210 cm
<b>Komunikacja</b>	USB, RS-232C, IBM 468X/469X, emulacja klawiatury, Wand, Synapse
<b>Skanowane kody</b>	UPC.EAN, UPC.EAN z dodatkami, UCC.EAN 128, JAN 8 & 13, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar (NW7), Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Code 93, MSI, Code 11, Code 32, Bookland EAN, IATA, UCC/EAN RSS, RSS variants