

Czytnik P360/460



- Czytnik kolektor danych z wbudowanym układem laserowym
- Czyta kody 1D
- Odporny na trudne warunki przemysłowe
- Pyłoszczelny oraz bryzgoszczelny (IP54 – P360)
- Duży wyświetlacz wyświetlający do 20 znaków
- Klawiatura 17-klawiszowa
- Pamięć wewnętrzna 4MB lub (opcjonalnie 8MB)
- Możliwość sczytywania bez użycia rąk

Dane techniczne

Wymiary	178mm x 231mm x 90mm
Ciężar	336g
Zasilanie	Zasilanie kablowe lub z dukiem komunikacyjnym,/ 1100mAh Lithium Ion Bartery – wytrzymałość do 3,5 godz.
Temperatura pracy	P360: -20°C – 50°C/ P460: 0°C – 40°C
Wilgotność	5 - 95%, bez kondensacji
Odporność na upadek	wytrzymuje wielokrotne upadki na podłoże betonowe z wysokości: P360 – 1,8m / P460 – 1,5 m
Źródło światła	Dioda laserowa 650nm
Kontrast	Min. 20%
Odległość odczytu	Do 114,3 cm
Komunikacja	RS232, MCL-Link Lite lub Symbol Synapse (Keyboard Wedge, USB, OCIA, Dual RS-232)
Skanowane kody	UPC/EAN, Bookland EAN, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 128, Discrete 2 of 5, MSI Plessey and Coupon Code