

## Zebra 110XiIIIPlus



### Opis techniczny:

<b>Metoda druku</b>	termiczna i termotransferowa
<b>Prędkość druku</b>	254mm/s przy 200dpi, 203mm/s przy 300dpi, 81mm/s. przy 600dpi
<b>Rozdzielczość</b>	203dpi, 300dpi, 600dpi
<b>Max. szer. druku</b>	104mm przy 200 i 300dpi, 81mm przy 600dpi
<b>Max szer. etykiety</b>	114mm
<b>Max. długość druku</b>	991mm
<b>Orientacja druku</b>	0°, 90°, 180°, 270°
<b>Nawój taśmy ttr.</b>	do 450 m, OUT
<b>Pamięć wbudowana</b>	16 MB SDRAM, 4MB FLASH
<b>Komunikacja</b>	RS-232C/422/485, Centronics, USB 2.0, Gniazdo kart PCMCIA, gniazdo kart Compact Flash
<b>Fonty wbudowane</b>	7 rodzajów
<b>Sterowniki</b>	Win 3.xx/9x/2000/NT, w zestawie
<b>Język programowania</b>	ZPL, ZPL II
<b>Oprogramowanie</b>	ZebraDesigner (wersja podstawowa w cenie)
<b>Odczytywane kody</b>	wszystkie typy EAN/UPC, CODE, Interleaved, 2-D
<b>Sterowanie</b>	32bitowy RISC
<b>Temperatura pracy</b>	5°C – 40°C
<b>Zasilanie</b>	230V
<b>Obudowa</b>	stal
<b>Waga</b>	22,7 kg
<b>Raporty</b>	pełne raportowanie w sieci LAN/WAN o stanie drukarki: koniec materiałów eksploatacyjnych, temperatura druku, stan łączy on/off line w intranecie przedsiębiorstwa
<b>Opcje</b>	obcinak, weryfikato kodów kreskowych, nawijak wewnętrzny, funkcja wstępnego odklejania etykiety, rozszerzenie pamięci do 12 MB SDRAM, 2MB FLASH, ZebraNet PrintServer II, ZebraNet WirelessCard
<b>Głowica drukująca</b>	Gwarancja producenta: 60 km druku w okresie 6 miesięcy. Wymiana głowicy następuję w wypadku fizycznego starcia lub przepalenia punktu grzewczego. Głowice nie podlegają regeneracji.