

Zebra 140XiIIIPlus



Opis techniczny:

Metoda druku	termiczna i termotransferowa
Prędkość druku	305mm/s
Rozdzielczość	203dpi
Max. szer. druku	128mm
Max szer. etykiety	140mm
Max. długość druku	991mm
Orientacja druku	0°, 90°, 180°, 270°
Nawój taśmy ttr.	do 450 m, OUT
Pamięć wbudowana	16 MB SDRAM, 4MB FLASH
Komunikacja	RS-232C/422/485, Centronics, USB 2.0, Gniazdo kart PCMCIA, gniazdo kart Compact Flash
Fonty wbudowane	7 rodzajów
Sterowniki	Win 3.xx/9x/2000/NT, w zestawie
Język programowania	ZPL, ZPL II
Oprogramowanie	ZebraDesigner (wersja podstawowa w cenie)
Odczytywane kody	wszystkie typy EAN/UPC, CODE, Interleaved, 2-D
Sterowanie	32bitowy RISC
Temperatura pracy	5°C – 40°C
Zasilanie	230V
Obudowa	stal
Waga	25 kg
Raporty	pełne raportowanie w sieci LAN/WAN o stanie drukarki: koniec materiałów eksploatacyjnych, temperatura druku, stan łączy on/off line w intranecie przedsiębiorstwa
Opcje	obcinak, weryfikato kodów kreskowych, nawijak wewnętrzny, funkcja wstępnego odklejania etykiety, rozszerzenie pamięci do 12 MB SDRAM, 2MB FLASH, ZebraNet PrintServer II, ZebraNet WirelessCard
Głowica drukująca	Gwarancja producenta: 60 km druku w okresie 6 miesięcy. Wymiana głowicy następuję w wypadku fizycznego starcia lub przepalenia punktu grzewczego. Głowice nie podlegają regeneracji.