

Zebra S4M



Opis techniczny:

Metoda druku	termotransferowa i termiczna
Prędkość druku	152 mm/sek.
Rozdzielczość	203dpi (opcjonalnie 300dpi)
Max. szer. druku	104 mm
Max szer. etykiety	110 mm
Max. długość druku	991 mm (automatyczna kalibracja wielkości etykiet)
Orientacja druku	0°, 90°, 180°, 270°
Nawój taśmy ttr.	450 m, zewnętrzny
Pamięć wbudowana	8MB DRAM i 4MB FLASH
Komunikacja	USB 1.1, RS232, Centronics
Fonty wbudowane	7 rodzajów
Sterowniki	Win 3xx / 9x / 2000/ NT, w zestawie
Język programowania	ZPL2, EPL2
Oprogramowanie	ZebraDesigner – w zestawie
Odczytywane kody	wszystkie typy: EAN / UPC, CODE, Interleaved, 2-D
Temperatura pracy	5°C - 40°C
Zasilanie	230V
Obudowa	Metalowa
Waga	12,4 kg
Opcje	Funkcja wstępnego odklejania etykiety, wbudowana pamięć 64MB, zegar czasu rzeczywistego, APL-I lub APL-D – alternatywne języki programowania, KDU, wewnętrzny lub zewnętrzny PrintServer ZebraNet
Głowica drukująca	Gwarancja producenta: 60km druku lub 6 miesięcy. Wymiana następuje w wypadku fizycznego starcia lub przepalenia punktu grzewczego. Głowice nie podlegają regeneracji.