

Zebra 105SL



Opis techniczny:

Metoda druku	termiczna i termotransferowa
Prędkość druku	152 mm/sek.
Rozdzielczość	203dpi
Max. szer. druku	104 mm
Max szer. etykiety	114 mm
Max. długość druku	991 mm
Orientacja druku	0°, 90°, 180°, 270°
Nawój taśmy ttr.	Do 450 m , zewnętrzny
Pamięć wbudowana	2MB DRAM, 1MB FLASH
Komunikacja	RS 232C, Centronics
Fonty wbudowane	9 rodzajów fontów
Sterowniki	Win 3xx / 9x /2000/ NT, w zestawie
Język programowania	ZPL2 (instrukcja z kodami źródłowymi w zestawie)
Oprogramowanie	ZebraDesigner – w zestawie
Odczytywane kody	wszystkie typy: EAN / UPC, CODE, Interleaved, 2-D
Temperatura pracy	5°C – 40°C
Zasilanie	230V
Obudowa	Plastik
Waga	7,71 kg
Opcje	obcinak, funkcja wstępnego odklejania etykiety, czujnik czarnego znaku, rozszerzenie pamięci do 8MB FLASH, zegarem czasu rzeczywistego, ZebraNet PrintServer II
Głowica drukująca	Gwarancja producenta – 60km druku lub 6 miesięcy. Wymiana głowicy następuje w wypadku fizycznego starcia lub przepalenia punktu grzewczego. Głowice nie podlegają regeneracji.