

## Drukarka TOSHIBA B-SA4T

# TOSHIBA

Dostępna w obudowie plastikowej i metalowej



### Dane techniczne:

<b>Metoda druku</b>	termotransferowa i termiczna
<b>Rodzaj głowicy</b>	płaska
<b>Max. szer. druku</b>	104mm (przy 200dpi)/ 105,7mm (przy 300dpi)
<b>Max. długość druku</b>	997 mm
<b>Rozdzielczość</b>	203 lub 300dpi
<b>Prędkość druku</b>	152,4 mm/sek.
<b>Pamięć</b>	16 MB DRAM, 16 MB FLASH
<b>Komunikacja</b>	Dwukierunkowy port LPT, USB 2.0, LAN 10/100
<b>Odczytywane kody</b>	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, RSS14, Customer Bar Code
<b>Odczytywane kody 2D</b>	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code
<b>Wymiary</b>	238mm x 332mm x 229mm
<b>Waga</b>	12 kg
<b>Opcje</b>	Nóż, moduł odklejania etykiet, karta WLAN, port szeregowy, moduł RFID, port logiki binarnej, głowica 300 dpi, zegar czasu rzeczywistego
<b>Głowica drukująca</b>	Gwarancja producenta: 60km druku w okresie 6-ciu m-cy. Wymiana głowicy następuje w wypadku fizycznego starcia lub przepalenia punktu grzewczego. Głowice nie podlegają regeneracji.
<b>Materiały eksploatacyjne:</b>	
<b>Wew. Ø rolki papieru</b>	38 – 76 mm
<b>Zewn. Ø rolki papieru</b>	152,4 mm – możliwość stosowania roli nawijanej na zewnątrz i do wewnątrz
<b>Grubość etykiet</b>	0,08 – 0,17 (etykieta szeroka i 0,08 – 0,26 (etykieta wąska)
<b>Długość taśmy ttr</b>	Max. 450 m