

Zebra LP/TLP2824**Opis techniczny:**

Metoda druku	TLP – termotransferowa / LP - termiczna
Prędkość druku	Do 102mm/sek.
Rozdzielczość	203dpi
Max. szer. druku	56mm
Max szer. etykiety	61mm
Max. długość druku	279mm (558 przy rosnącej pamięci)
Orientacja druku	0°, 90°, 180°, 270°
Nawój taśmy ttr.	74m, zewnętrzny
Pamięć wbudowana	128KB SRAM i 512KB FLASH
Komunikacja	RS-232, Centronics, USB x1.1
Fonty wbudowane	5 rodzajów
Sterowniki	Win 9x /2000/ NT v.4.0, XP, w zestawie
Język programowania	EPL2
Oprogramowanie	ZebraDesigner – w zestawie
Odczytywane kody	wszystkie typy: EAN / UPC, CODE, Interleaved, 2-D
Temperatura pracy	5°C - 40°C
Zasilanie	230V
Obudowa	Plastikowa
Waga	1,20kg
Opcje	obcinak, funkcja wstępnego odklejania etykiety, zewnętrzny nawijak, rozszerzenie pamięci do 256KB SRAM i 1MB FLASH, KDU, zegar czasu rzeczywistego, ZebraNet PrintServer II
Głowica drukująca	Gwarancja producenta: 30km druku lub 3 miesiące. Wymiana następuje w wypadku fizycznego starcia lub przepalenia punktu grzewczego. Głowice nie podlegają regeneracji.