

TOSHIBA B-SV4D
TOSHIBA

Opis techniczny:

Metoda druku	termiczna
Max. szer. druku	108 mm
Max. długość druku	609,6 mm
Rozdzielczość	203dpi
Prędkość druku	127 mm/sek.
Komunikacja	port szeregowy, LPT, USB 1.1
Pamięć	2MB DRAM, 1 MB Flash
Odczytywane kody 2D	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417
Odczytywane kody 1D	Code 39, Code 39C, Code 93, Code 128 UCC, Code 128, Code 11, Codebar, EAN -8 EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN I UPC2(5), MSI, ITF, Plessey, Postnet, RSS
Wymiary	200 x 169 x 230 mm
Waga	2 kg
Opcje	Nóż – odcinanie częściowe, nóż – odcinanie całkowite, pamięć, moduł odklejania etykiet, zewnętrzny port LAN
Głowica drukująca	Gwarancja producenta: 30km druku w okresie 3 m-cy. Wymiana głowicy następuje w wypadku fizycznego starcia lub przepalenia punktu grzewczego. Głowice nie podlegają regeneracji.
Materiały eksploatacyjne:	
Wew. Ø rolki papieru	25,4 – 76,2 mm
Zewn. Ø rolki papieru	127 mm / 214 mm – przy zewnętrznym podajniku (IN/OUT)
Grubość etykiet	0,06 – 0,19 mm