

COMPACTLINE 3.0



Mark-O-Print



- Drukarka atramentowa o wysokiej rozdzielczości oparta na technologii HP
- Łatwość obsługi poprzez stosowanie powszechnie dostępnych na rynku naboji HP
- Do drukowania na powierzchniach nasiąkliwych
- Możliwość druku daty i godziny produkcji, daty ważności, numeru seryjnego, numeru partii
- Moduł sterujący wyposażony w duży wyświetlacz LCD z możliwością wyświetlania grafiki połączony z klawiaturą membranową pozwalająca w sposób przyjazny wprowadzać dane i tekst
- Możliwość wydruku o wysokości do 50 mm; nawet w 20 wierszach
- Łatwy w utrzymaniu
- Dostępny w kilku językach
- Wykorzystuje przyjazne środowisku materiały eksploatacyjne

Dane techniczne

Liczba głowic	Do 8 głowic (HP 2.5) przy jednym urządzeniu sterującym (2 grupy po 4 głowice)
Kierunek wydruku	Prawa – lewa; lewa – prawa; na powierzchni bocznej i górnej
Odległość głowicy	5mm od produktu
Prędkość wydruku	Od 30 m/min. (przy rozdzielczości 600 dpi) do 240 m/min. (przy rozdzielczości 75dpi)
Pamięć	40 G (możliwość rozszerzenia w razie potrzeby)
Długość wydruku	1000 mm lub więcej w zależności od rozdzielczości
Wysokość druku	50 mm (w zależności od konfiguracji urządzenia; każda głowica drukuje d o12,5 mm)
Rozdzielczość pionowa	600dpi
Rozdzielczość pozioma	25 – 600dpi
Fonty	Szeroki wybór czcionek w tym TrueType
Funkcje automatyczne	Data, czas, licznik
Atrament	Atramenty oparte na wodzie do zadrukowywania powierzchni chłonnych; dostępne kolory: czarny, niebieski, czerwony, zielony. Dostępne są także atramenty do zadruku materiałów o mniejszej chłonności
Zużycie atramentu	Automatyczna kalkulacja zużycia atramentu przy danym wydruku
Komunikacja	RS 232, 2 x USB, LAN
Wejścia	Fotokomórka, enkoder
Wyjścia	OK., ostrzeżenie, alarm
Zasilanie	90 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
Temp. pracy	5 – 40°C
Wilgotność	10 – 90% bez kondensacji