

COMPACTLINE 2.0



Mark-O-Print



- Drukarka atramentowa o wysokiej rozdzielczości oparta na technologii HP
- Łatwość obsługi poprzez stosowanie powszechnie dostępnych na rynku naboji HP
- Do drukowania na powierzchniach nasiąkliwych
- Możliwość druku daty i godziny produkcji, daty ważności, numeru seryjnego, numeru partii, kodu kreskowego
- Moduł sterujący wyposażony w wyświetlacz LC z możliwością wyświetlania grafiki, pozwalający w przyjazny sposób wprowadzać dane i tekst
- Możliwość wydruku o wysokości 12,5 – 25 mm
- Łatwy w utrzymaniu
- Wykorzystuje przyjazne środowisku materiały eksploatacyjne

Dane techniczne

Liczba głowic	1 - 2
Kierunek wydruku	Prawa – lewa; lewa – prawa; na powierzchni bocznej i górnej
Odległość głowicy	5 mm od produktu
Prędkość wydruku	Od 30 m/min. (przy rozdzielczości 600 dpi) do 240 m/min. (przy rozdzielczości 75 dpi)
Pamięć	500 komunikatów
Długość wydruku	1000 mm lub więcej w zależności od rozdzielczości
Wysokość druku	12,5 - 50 mm (w zależności od konfiguracji urządzenia; każda głowica drukuje do 12,5 mm)
Rozdzielczość pionowa	600dpi
Rozdzielczość pozioma	25 – 600dpi
Fonty	Szeroki wybór czcionek, w tym TrueType
Funkcje automatyczne	Data, czas, licznik
Atrament	Atramenty oparte na wodzie do zadrukowywania powierzchni chłonnych; dostępne kolory: czarny, niebieski, czerwony, zielony; dostępne są także atramenty do zadruku powierzchni mniej chłonnych
Zużycie atramentu	Automatyczna kalkulacja zużycia atramentu przy danym wydruku
Komunikacja	RS 232, RS 422, USB, LAN
Wejścia	Fotokomórka, enkoder
Wyjścia	OK., ostrzeżenie, alarm
Zasilanie	90 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
Temp. pracy	5 – 40°C
Wilgotność	10 – 90% bez kondensacji