

UNILINE



Mark-O-Print



- Drukarka atramentowa o wysokiej rozdzielczości
- Drukuje na powierzchniach chłonnych
- Stanowi alternatywę dla drukarek dużego pisma
- Zbiornik z atramentem może być uzupełniany w trakcie pracy urządzenia
- Możliwość druku daty i godziny produkcji, daty ważności, numeru seryjnego, numeru partii, kodów kreskowych
- Wprowadzanie danych do wydruku odbywa się poprzez zewnętrzną klawiaturę wyposażoną w wyświetlacz LC lub też poprzez połączenie do PC
- Możliwość wydruku o wysokości 2 – 47 mm, w 1- 4 wierszach
- Łatwy w utrzymaniu
- Język polski w standardzie
- Dostępna w wersji TOP i COMPACT
- Zużywa przyjazne dla środowiska materiały eksploatacyjne

Dane techniczne

Liczba głowic	1
Kierunek wydruku	Prawa – lewa; lewa – prawa; na powierzchni bocznej i górnej
Odległość głowicy	5 mm od produktu
Prędkość wydruku	Do 100 m/min. W zależności od wysokości druku i absorpcji
Pamięć	Do 250 komunikatów
Długość wydruku	Do 250 znaków
Wysokość druku	2 – 47 mm
Rozdzielczość w zależności od głowicy	Głowice: 96-, 192-, 352-dyszowe
Fonty	Szeroki wybór czcionek
Funkcje automatyczne	Data, czas, licznik
Atrament	VERSA: do powierzchni nasiąkliwych, na bazie oleju, wodoodporny, nie wymaga rozpuszczalnika, wysycha przez absorpcję, nie zawiera MEK, dostępne kolory: czarny, niebieski, czerwony, zielony ALLWRITE: do powierzchni słabiej nasiąkliwych, wysycha przez absorpcję i ulatnianie, tylko do głowic 32/96, kolor czarny Sygnalizator świetlny wskazuje na małą ilość atramentu
Zużycie atramentu	RS 232, RS 422
Komunikacja	Fotokomórka, enkoder
Wejścia	OK., ostrzeżenie, alarm
Wyjścia	
Zasilanie	100 / 240 V, 50 – 60 Hz
Temp. pracy	10 – 35°C
Wilgotność	10 – 90% bez kondensacji