

Aplikator LA 3155 Wipe-On



- Automatykacja ustawień aplikatora
- Silnik krokowy zapewniający precyzję i niezawodność oraz dający możliwość regulacji szybkości produkcji
- Wyświetlacz R3 dostępny w pięciu wersjach językowych i osią obrotu 360°C
- System ASF (Automatic Speed Following)
- Szybkie i łatwe zwijanie i usuwanie pozostałej po naklejaniu taśmy
- Dodatkowo wymagany jest podajnik (Label-Aire Auto-Splice lub Non-Stop Dual Unwind)
- Dostępny w prawo i lewostronnej wersji

Dane techniczne

Szybkość linii	127 m/min
Dokładność aplikacji	+/- 4 mm
Rozmiar etykiet	Max.szer.181 mm, min. szer. 25 mm; min. dł. 13 mm
Średnica wew. roli etykiet	76 mm
Zasilanie	220V
Warunki pracy	Zaprojektowany do pracy 24/7 w ciężkich warunkach przemysłowych
Wymiary	726 mm x 676 mm x 798 mm
Waga	81 kg
Opcje	Zestaw Encoder z systemem ASF; Zero Downtown Labelling optymalnie wydajne etykietowanie, zestaw stemplowania na gorąco- Hot Stamp, Clear label sensor – czujnik czystości etykiet