

Aplikator LA 3038 ST



- Aplikator Label Aire 3038 ST z modulem drukującym Zebra PAX posiada stempel poruszany za pomocą silnika krokowego (stepper tamp) dzięki czemu możliwa jest precyzyjne dopasowanie wysunięcia stempla do produktu
- Najnowsza wersja posiada zmodyfikowane menu. Dodanych zostało wiele istotnych dla użytkownika funkcji m.in. obrotowy wyświetlacz, sygnał I/O, ilość produktów do pominięcia, kilka etykiet na produkcie
- Zasada działania modułu drukująco- aplikującego opiera się na wydruku etykiety i pobraniu jej z ostrza odklejarki poprzez zassanie sprężonym powietrzem do ruchomego stempla. Następnie stempel jest wysuwany na zadaną odległość, tak aby nie dotknął produktu i zostaje zaaplikowana etykieta.

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------|---|
| Szybkość linii | do 150 etykiet/min. |
| Dokładność aplikacji | +/- 0,8 mm |
| Rozmiar etykiet | max.183 mm x 178 mm |
| Zasilanie | 220 V, 50 Hz |
| Ciśnienie | około 6 bar |
| Wymiary | 554 mm x 726 mm x 650 mm |
| Waga | ok. 75 kg |
| Opcje | kompatybilny ze standardowymi modułami drukującymi, detektor wysuniętej etykiety |