

FireScan™




- Lekki, o ergonomicznej budowie
- Wielość interfejsów
- Czyta kody 1D oraz RSS-14
- Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa dokonania odczytu
- IP30

Dane techniczne

Ciężar	200 g
Zasilanie	180 – 200 mA, kabel długości 2 m
Temperatura pracy	0 - +50°C
Wilgotność	90%, bez kondensacji
Odporność na upadek	wytrzymuje wielokrotne upadki na podłoże betonowe z wysokości 1,5m
Źródło światła	Dioda laserowa 630 – 680 nm
Kontrast	Min. 15%
Max. rozdzielczość	0,15 mm
Szybkość odczytu	35 skanów/sek.
Komunikacja	D111 – RS232, IBM46xx/ D131 – USB, RS232, podłączenie klawiaturowe – z rozgałęziaczem lub na wprost (tylko skaner)/ D141 – TTL/ wyjście optyczne
Skanowane kody	2/5 family, Code 39 (plus Code 32, Cip 39), EAN/UPC, EAN 128, Code 128, Code 93, CODABAR, TELEPEN, PLESSEY, Code 49, Code MSI, Code Delta IBM, Code 11, Code 16K, ISBN/ISSN, ISBT 128, RSS variants