

Touch™



Dostępny w trzech wersjach: Touch 65/90 Light, Touch 65/90, Touch 65/90 Pro



- Przystępna cena
- Dostępny w wersjach o różnej szerokości wiązki
- Odległość odczytu 0 – 50 mm
- Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa dokonania odczytu
- IP30

Dane techniczne

Ciężar	Touch 65™ - 160 g / Touch 90 – 195 g
Zasilanie	150 mA
Temperatura pracy	0 - +55°C
Wilgotność	90%, bez kondensacji
Odporność na upadek	wytrzymuje wielokrotne upadki na podłoże betonowe z wysokości 1,2 m
Kontrast	15% - modele Pro / 25% - modele Light
Max. rozdzielczość	256 skanów/sek.
Szybkość odczytu	0,10 mm – modele Touch 65™/ 0,13 mm – modele Touch 90™
Komunikacja	Modele Pro - USB, RS232, połączenie klawiaturowe z rozgałęziaczem, Pen / Modele Light – USB lub Rs232, połączenie klawiaturowe
Skanowane kody	2/5 family, Code 39, Code 32, Code CIP 39, Code 128, EAN128, EAN/UPC, ISBN/ISSN, CODABAR, Code 93, ISBT128, MSI, Plessey, Telepen, Delta IBM, Code 11, Code 49, Code 16K, GS1 Databar