

## Zebra P110m



### Dane techniczne

<b>Metoda druku</b>	monochromatyczny druk termotransferowy, drukuje od krawędzi do krawędzi karty
<b>Rozdzielczość</b>	300dpi
<b>Prędkość druku</b>	jednostronnie; 1 karta – 7,2 sekund
<b>Pamięć wbudowana</b>	8 MB
<b>Sterowniki</b>	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista Compatible
<b>Gwarancja</b>	2 lata na drukarkę, 2 lata na głowicę (bez ograniczenia ilości wydruków)
<b>Kody kreskowe</b>	Code 39, Code 128 B i C, 2 z 5 oraz Interleaved 2 z 5, UPC-A, EAN8, EAN13, PDF 417 2D, Inne symbole dostępne w systemie Windows
<b>Komunikacja</b>	Port USB (kabel w zestawie)
<b>Zasilanie</b>	100-240V AC, 50/60 Hz
<b>Wymiary</b>	201 mm x 235 mm x 328 mm
<b>Waga</b>	4,30kg
<b>Warunki pracy</b>	temperatura 15°C do 30°C, wilgotność - 20% do 65% bez kondensacji
<b>Opcje</b>	10/100Mb Ethernet, Koder kart z paskiem magnetycznym (tylko karty 30 mil)