

Zebra P100i



Dane techniczne

Metoda druku	kolorowy druk sublimacyjny, monochromatyczny druk termotransferowy, drukuje od krawędzi do krawędzi karty
Rozdzielczość	300dpi
Prędkość druku	1 karta – 30 sekund w trybie kolorowym (YMCKO), jednostronnie
Pamięć wbudowana	8 MB
Sterowniki	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista Compatible
Gwarancja	2 lata na drukarkę, 2 lata na głowicę (bez ograniczenia ilości wydruków)
Kody kreskowe	Code 39, Code 128 B i C, 2 z 5 oraz Interleaved 2 z 5, UPC-A, EAN8, EAN13, PDF 417 2D, Inne symbole dostępne w systemie Windows
Komunikacja	Port USB (kabel w zestawie)
Zasilanie	100-240V AC, 50-60 Hz
Wymiary	201 mm x 235 mm x 328 mm
Waga	4,50kg
Warunki pracy	temperatura 15°C do 30°C, wilgotność - 20% do 65% bez kondensacji
Opcje	10/100 Mb Ethernet instalowany tylko fabrycznie, koder kart z paskiem magnetycznym (tylko karty 30 mil), koder kart chipowych i zbliżeniowych