

TOSHIBA B-SX600
TOSHIBA

Opis techniczny:

Modele	Standard	Z obcinakiem	Z Peel Off
Metoda druku	Termiczne/Termotransferowa		
Max. szer. druku	104mm,		
Max. długość druku	3mm do 1000mm	8mm do 1000mm	10mm do 1000mm
Rozdzielczość	600dpi		
Prędkość druku	150mm/sek.		
Komunikacja	USB 2.0 HighSpeed, LAN 10/100Mb		
Interfejs użytkownika	Przyłącze interfejsu: Typ B-żeński, 10BASE-T/100BASE-TX		
Sterowniki	Graficzny wyświetlacz LCD, diody LED		
Protokół	Windows XP/2000/Server 2003		
Temperatura pracy	TCP/IP, LPR, RAW (9100)		
Wilgotność powietrza	5-40°C, gwarancja jakości wydruku 18-28°C		
Zasilanie	10-90% RH, gwarancja jakości wydruku 40-60% RH		
Zużycie energii	AC100 do 240V 50/60Hz		
Wymiary	do 250W		
Waga	szer. 300 x dł. 455 x wys. 353,5 (mm)		
Opcje / Akcesoria	20,6kg/21kg (model LAN)		
Materiały eksploatacyjne:	Kabel zasilający, sterownik, czyścik, instrukcja użytkownika		
Wew. Ø rolki papieru	Papier na roli/ składanka komputerowa		
Zewn. Ø rolki papieru	76,2mm		
Grubość etykiet	200mm		
Grubość tagów	0,05mm do 0,1mm		
Taśmy	0,15mm do 0,26mm		0,05mm i więcej
	szer. 30mm do 120mm, dł. do 300m		