

TOSHIBA B-EV4D/B-EV4T
TOSHIBA


Opis techniczny:	
Metoda druku	Termiczna/ Termotransferowa
Max. Szer. druku	108 mm
Max. długość druku	999 mm – 203dpi; 457 mm – 300dpi
Rozdzielczość	203dpi, 300dpi
Max. prędkość druku	127 mm/s – 203dpi; 101,6 mm/s – 300dpi
Komunikacja (porty)	Równoległy (SPP), USB 2.0, Ethernet 10/100, RS-232
Pamięć	4MB FLASH, 8MB SDRAM, opcjonalnie: karta SD
Drukowane kody 1D	UPC-A, UPC-E, EAN8/13, UPC-A add on 2&5, EAN-8/13 add on 2&5, Code39, Code93, Code128, EAN128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, Plessey, RSS14
Drukowane kody 2D	Data Matrix, PDF417, Maxicode, QR code, Micro PDF417
Wymiary (S x W x D)	198 x 169,5 x 258 mm – termiczna; 198 x 173 x 258 mm - termotransferowa
Waga	2,5kg
Opcje	<ul style="list-style-type: none"> • nóż – odcinanie częściowe • nóż – odcinanie całkowite • moduł odklejania etykiet • rozszerzenie pamięci - karta SD • zewnętrzny podajnik mediów • dołączana klawiatura • zestaw do mediów bezpodkładowych z nożem
Głowica drukująca	Gwarancja producenta: 30km druku w okresie 3 m-cy. Wymiana głowicy następuje w wypadku fizycznego starcia lub przepalenia punktu grzewczego. Głowice nie podlegają regeneracji.
Materiały eksploatacyjne:	
Wew. Ø rolki papieru	25,4 – 38,1mm / 76,2mm na zewnętrznym podajniku
Zewn. Ø rolki papieru	Max. 127 mm / 214mm na zewnętrznym podajniku
Grubość etykiet	0,06 – 0,19 mm

Drukarka biurkowa B-EV4D



- ✓ Druk termiczny
- ✓ Rozdzielczość druku: 203 lub 300 dpi
- ✓ Szerokość druku: 107 mm
- ✓ Szybkość druku: do 127 mm/sek
- ✓ Pamięć: 8MB DRAM, 4MB FLASH
- ✓ Porty: RS-232C, Centronics, USB, LAN
- ✓ Waga: 2,5 kg

Drukarka biurkowa B-EV4T



- ✓ Druk termiczny i termotransferowy
- ✓ Rozdzielczość druku: 203 lub 300 dpi
- ✓ Szerokość druku: 107 mm
- ✓ Szybkość druku: do 127 mm/sek
- ✓ Pamięć: 8MB DRAM, 4MB FLASH
- ✓ Porty: RS-232C, Centronics, USB, LAN
- ✓ Waga: 2,5 kg