

Czytnik Datalogic Gryphon 2D Plus Imager D432/D412




Ręczny czytnik Gryphon D432/D412 2D Plus Imager jest czytnikiem ogólnego zastosowania. Posiada ulepszoną optykę oraz zwiększoną tolerancję na ruch, dzięki temu łatwo i szybko umożliwia odczyt kodów z przemieszczających się przedmiotów. Idealnie spełnia się w handlu i przemyśle lekkim. Gryphon 2D Plus odczytuje kody 1D oraz większość 2D. Jest wyposażony w system „Greek spot” zapewniający prawidłowy odczyt kodów, co jest szczególnie przydatne w hałaśliwym środowisku pracy. Czytnik umożliwia zapis obrazu podobnie jak aparat cyfrowy - 5-punktowy celownik wskazuje 4 rogi i środek obszaru odczytu. Gryphon 2D charakteryzuje się IP30.

Polecany do stosowania w: handlu, służbie zdrowia, bankowości, poczcie, instytucjach rządowych, przemyśle lekkim.

Dane techniczne

Wymiary	179mm x 81mm x 98mm
Ciężar	198g bez kabla
Zasilanie	5 VDC +/- 5% (245 mA/ Stand-by 128mA)
Temperatura pracy	0 - +50°C
Wilgotność	0 - 95%, bez kondensacji
Odporność na upadek	wytrzymuje upadki na podłoże betonowe z wysokości 1,8m
Źródło światła	dioda laserowa 630nm – 670nm VLD; 2D CMOS Array
Kontrast	min. 23%
Odległość odczytu	0,5-22 cm
Komunikacja	RS-232, USB, KBW, IBM46xx
Skanowane kody	1D: Interleaved 2/5, Code39, Code32, Code128, EAN128, Code93, UPC/EAN/JAN, Codabar, RSS 2D: PDF417, DataMatrix, QR, Composite code, MicroPDF, MacroPDF, Maxicode, Postal codes:Postnet, Planet, Japan Post, Australia Post, KIX Code, Royal Mail Code
Szybkość odczytu	270 skanów na sekundę
Max. rozdzielczość	6,6mil