

Zebra 140Xi4



Opis techniczny:

Metoda druku	termiczna i termotransferowa
Prędkość druku	356mm/s
Rozdzielczość	203dpi
Max. szer. druku	128 mm
Max szer. etykiety	40 mm do 140 mm
Max. długość druku	991mm
Nawój taśmy ttr.	do 450 m lub 300 m, OUT
Pamięć wbudowana	8MB Flash/ 16MB RAM
Interfejsy	Szeregowy, równoległy, USB, Ethernet 10/100
Język programowania	ZPL II, APL, XML
Oprogramowanie	ZebraDesigner (wersja podstawowa w cenie)
Odczytywane kody	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 z podkodami A/B/C i UCC Case C Codes, EAN-13, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, ISBT-128, Logmars, MSI, Planet Code, Plessey, Postnet, Standard 2 of 5, UPC-A, UPC-E, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi 2D: Codablock, Code 49, Data Matrix, GS1 DataBar (RSS), MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39
Temperatura pracy	5°C – 40°C
Zasilanie	90-264V
Obudowa	Metalowa
Waga	25 kg
Opcje	Odklejak etykiet, obcinak, nawijak, czcionki skalowalne i międzynarodowe, interfejs aplikatora, trzpień na rolkę nośnika o śr. 75mm
Głowica drukująca	Gwarancja producenta: 60 km druku w okresie 6 miesięcy. Wymiana głowicy następuje w wypadu fizycznego starcia lub przepalenia punktu grzewczego. Głowice nie podlegają regeneracji.