

## Datamax MP series Compact4, Compact4 Mobile, Nova



### Opis techniczny:

<b>Metoda druku</b>	Compact4 i Compact4 mobile - termiczna; Nova – termotransferowy i termiczna
<b>Rozdzielczość</b>	200/300 dpi
<b>Max . szer. druku</b>	Compact4, Compact4 Mobile, Nova4 DT i TT – 104mm; Nova6 DT i TT – 168mm; Nova8 DT – 216mm
<b>Szybkość druku</b>	Compact4 i Compact4 Mobile – 125mm/s; Nova4 DT – 250mm/s; Nova4 TT, Nova6 DT i TT – 200mm/s; Nova8 DT - 150mm/s
<b>Pamięć</b>	2MB Flash, 512KB SRAM, 2MB DRAM
<b>Interfejsy</b>	2 high speed serial interfaces, USB, Ethernet
<b>Waga</b>	Compact4 – 3,5kg; Compact4 Mobile – 4,5kg; Nova4DT -5,8kg; Nova4TT – 7,2kg; Nova6DT – 6,8kg; Nova6TT – 8,2kg; Nova8DT – 7,0kg
<b>Temperatura pracy</b>	Od +5°C do +40°C
<b>Wilgotność</b>	20 – 85% nieskondensowane
<b>Czcionki</b>	10 czcionek skalowalnych
<b>Drukowane kody</b>	Większość powszechnie stosowanych kodów oraz kilka kodów 2D: QR code, PDF417, Datamatrix, Maxicode, EAN13
<b>Grafiki</b>	Drukuje linie i grafiki w czterech orientacjach

**Media:****szer. etykiety:**

40–115(mm) (Compact4, Compact4 Mobile, Nova4DT i TT)

60-180(mm) (Nova6DT i TT)

150-230(mm) (Nova8DT)

**śr. rolki:**

40–150(mm) Compact4

40-100(mm) Compact4 Mobile

40-215(mm) Nova